



KMB Myanmar Co.,Ltd

No.435, Pathein Street , 23 Quarter, Industrial Zone(1), South Dagon Township, Yangon, Myanmar
Tel : 09-409 848 008 Email : kmbmyanmar@gmail.com

MEGAD -200 High Performance Water Reducer

Description

MEGAD-200 is the third generation super plasticizer (polycarboxylate copolymer) for concrete and mortar. It meets the requirements of Type F(Water Reducing, High Range) according to ASTM C 494.

MEGAD-200 is a high performance water reducer and retarder, which can be applied to high risers and large size buildings requiring high long-term work ability with slump retention without any negative effect of setting time.

Advantages

- Reduces water content, maintaining the same workability.
- Results in good workability at extended time.
- Make High strength and increase early strength.
- Practically improves pumpability due to low viscosity of concrete.

Properties

• Color	Light Brown or Light Yellow
• Specific gravity (20°C±1.0°C)	1.05 ± 0.05
• Chlorine content (20°C±1.0°C)	<0.01
• Solid %	11.5±2.0
• pH	5.0 ± 1.0

Uses

- Skyscrapers and large size buildings.
- Self-compacting concrete structures requiring high fluidity.
- Bridges requiring high strength and durability.
- Long-term casting construction sites with consistent concretes.
- Other concretes that need both initial dispersion and high performance for slump retention.

Application

- Typical dosage is 0.8% ~ 2.0% per 100 kg of cement
- Decide a target dosage depending on mix designconditions, materials used, temperatures, & mixer types

Product Packaging

- IBC Tank: 1,000L
- Drum: 200L

Cautions

- Side effects of overdosing:
 - Decide a target dosage depending on mix design.
 - It can cause the segregation of concrete materials and thus the strength of concrete may be severely lowered than the target value, if overdosed more than the proper quantity or recommended dose.
- Shelf Life:
 - MEGAD-200 shelf life is 1 year. Depending on storage conditions, the shelf life may be longer than stated.
 - MEGAD-200 should be stored out of direct sunlight and protected from extremes of temperature.
- Don't mix with other chemical admixtures.

Safety Information

- Handlings:
 - No special requirements during use. However, protection gloves and glasses are recommended.
- Toxicity, Flammability, Hazard:
 - Non flammable, nontoxic, non-hazard thus is not subject to special transport requirements.
 - But, if it is contacted on skin wash with enough flowing water.



Myanmar Co.,Ltd

No.435, Pathein Street , 23 Quarter, Industrial Zone(1), South Dagon Township, Yangon, Myanmar
Tel : 09-409 848 008 Email : kmbmyanmar@gmail.com

Megad 200 (Superplasticizers)

ကွန်ကရို အားတိုးထိန်းဆေးရည်

I. အကြောင်း

Megad 200သည် ရေ၊ ဘိလပ်မြေ အချိုးကို သိသာစွာလျှော့ချပေးခြင်း၊ လေပါက်မှုထိန်းညီး ပေးခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်အားတိုးစေခြင်း၊ ပျော်နှင့်သက်သာခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးအတွက်အလွန်တွက်ချကိုက်ပါသည်။ ပုံမှန် ခံနိုင်ရည်ကောင်းသောကွန်ကရိုနှင့်လုပ်ကိုင်မှုစွမ်းရည် ကောင်းသောကွန်ကရိုများအတွက်သင့်တော်ပါသည်။

II. အသုံးပေါင်း ရှုက်သွေးများ

ရေသုံးခွဲမှုကိုသိသာစွာ လျှော့ချပေးပါသည်။ ကွန်ကရိုမှုကော်မှုကိုမြန်စေသည်။ ကွန်ကရိုကို တသားတည်းဖြစ်စေပြီး လုပ်ရားမှုအားကောင်းစေပါသည်။ Precast, Press Pile, Road, Bridges စသည့်နေရာများတွင် လည်းကောင်း၊ တိုင်များ၊ နံရံများ၊ အစင်း(slab)များတည်းဆောက်ရာတွင် လိုချင်သော ခံနိုင်ရည်အားကို (ပြ)ရက် မတိုင်မို့ စော်းစွာ ရှုံး Mouldများကို စွာယူလိုပါက Megad 200ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

III. ဆေးရည် အချက်အလက်များ

ဆေးရည်အမျိုးအစား : ASTM C 494 Type F
အရောင် : အညီဖွေ့ (သို့) အတိဖွေ့
Specific Gravity : 1.05±0.05

IV. အသုံးပြုနှင့်

ပုံမှန်အားဖြင့် ဘိလပ်မြေ 100kg အလေးချိန်၏ 0.8% မှ 2.0% အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ concrete mix design, material, အပူချိန်အပေါ် မူတည်ပြီး ဆေးရည်ပမာဏကို ထိန်းညီး၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရောစပ်မည့် ပမာဏထပ် မပိုစေရပါ။

V. ထုတ်ပိုးမှု

IBC Tank : ၁၀၀၀ လီတာ
တစ်ပေပါ : ၂၀၀ လီတာ

VI. သို့လောင်ခြင်း

ဤဆေးရည်သည် ထုတ်လုပ်သည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း နေရာရောင်ခြည် တိုက်ရှိက်ထားရှိသော နေရာများကို ရောင်ကျဉ်း၍ အေး၍ ပြောက်သွေ့သော နေရာများတွင် လုပ်ခြားစွာ သို့လောင် သုံးခွဲသင့်ပါသည်။