

석탄 분쇄기용 분쇄조제 (Grinding Aid for Coal Mill)

MEGAD PG-50

MEGAD PG-50은 시멘트 연료로 사용하는 석탄(Coal) 분쇄공정에 분쇄기 내부와 강구에 석탄의 부착현상을 방지하고 석탄의 입도를 일정하게 하여 시멘트 킬른의 열효율을 향상시킵니다.

물리·화학적 특성

- *비 중 _ 1.200±0.100
- *고형분 _ 50% 이상
- *외 형 _ 짙은 갈색 ●

포장 및 유효기간

- *드럼 또는 TANK LORRY
- *제조일로부터 12개월
- *동결되지 않도록 저장

특성

- 밀 내부와 강구의 부착현상 방지
- 일정한 분말도로 배출량 증가
- 석탄 분쇄기의 분쇄비용 절감

목적

- 시멘트 연료의 석탄의 효율성 향상
- 부착현상 방지
- 일정한 분말도 유지

사용상 주의사항

- 다른 종류의 혼화제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 권장하는 사용량에서 벗어나는 경우, 기술자와 상의 하십시오.
- 자세한 주의사항은 MSDS를 참고해 주십시오.

사용량

- 사용량 : 0.1~1.5kg/톤
- 클링커 조건, 시멘트 종류, 밀 공정에 따라 다르며, 제조사의 특성을 고려하여 테스트 진행 후 분쇄조제 사용량 결정